DEUTZ FAHR

DEUTZ-FAHR
AGROFARM G 430

ORBES AGRICOLA S.A.C.

Comprometido con la prosperidad del agro peruano

SERIE AGROFARM

DEUTZ FAHR

DATOS TÉCNICOS		AGROFARM G 430
MOTOR		
Emisiones		Tier3
Fabricante		SDF 1000.4 WTI
Cilindros/Cilindrada	n°/cm³	4/4000
Aspiración Natural		Turbo Intercooler
Potencia homologada a régimen nominal	kW / CV	(2000/25/CE) 75/102
Régimen máximo	rev/min	2300
Par máximo	Nm	376
Regulación motor		Electrónica
Régimen por máximo	rev/min	1400/1800
Incremento de par		35
Refrigeración		Líquido - Aceite
Filtro de aire		En seco con cartucho de seguridad y eyector de polvo
Silenciador bajo capó		Con escape en montante cabina
Capacidad de los depósitos de gasoil		160
CAMBIO MECÁNICO		
Sincronizado		●
Número velocidades	n°	15+15
Número velocidades con superreductora	n°	20+20
Vel. mínima/máxima con superreductora	km/h	2,01/0,22
Número velocidades con Hi-Lo	n°	30+30
Número velocidades con Hi-Lo ysuperreductora	n°	40+40
Velocidad máxima	km/h	40
Embrague mecánico en seco, individual		●
TDF TRASERA		
Embrague multidisco en baño de aceite		●
Mando electrohidráulico		●
TDF 540/1000		●
TDF 540/540ECO/1000/1000ECO		○
Ground speed PTO		○
PUENTE DELANTERO Y TRASERO		
Doble tracción con mando electrohidráulico		●
Bloqueo diferenciales con mando electrohidráulico		●
Ángulo de giro ST	grados	65°
Ángulo de giro DT	grados	55°
FRENOS		
Frenos de disco en baño de aceite		●
Freno de estacionamiento mecánico		●
DIRECCIÓN		
Dirección hidrostática con bomba independiente		●
Caudal bomba de dirección	l/min	41
ELEVADOR		
Categoría		II
Elevador trasero mecánico		●
Capacidad de elevación trasera	kg	4300
SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal de la bomba (estándar)	l/min	56
Sistema hidráulico de centro abierto		●
Mando de los distribuidores mecánicos		●
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n° vías	4/6/8
PUESTO DE CONDUCCIÓN		
Palancas de control laterales		●
Cabina e/o Bastidor de seguridad		●
Bastidor de seguridad con cortina parasol		○
Asiento del conductor con suspensión mecánica		●
Instrumentación analógica		●
MEDIDAS Y PESOS		
Neumáticos traseros de referencia		480/70R34
Longitud máx.	mm	4150
Ancho (mín. - máx.)	mm	2050-2230
Distancia entre ejes (DT / ST)	mm	2310/2290
Ancho del eje delantero (mín.- máx.) ST / DT	mm	1630-2134
Ancho del eje trasero (mín.- máx.)	mm	1594-2130
Altura máx. con Bastidor de seguridad	mm	2790
Altura máx. con cabina	mm	2790
Peso con Bastidor de seguridad (DT/ST)	kg	3297-3520 /3627-4180
Peso con cabina (DT/ST)	kg	3637-3860 /4067-4620

● ESTÁNDAR ○OPCIONAL - No disponible

Bajo la responsabilidad del Servicio de Marketing - Comunicación - Cód. 308.8178.4.4-5 - 09/14 - I.P.

LIMA: Av. Los Cipreses Nº 140 Santa Anita – Lima. T.: (01) 362-2343 - Móvil: 9999-84708 - 9959-00397

HUANCAYO: (064)387-095 / #864283
CHICLAYO: (074)206-394 / #300307
TRUJILLO: (044)230-400 / #300306
CUSCO: (084)252-591 / #662121

www.orbesagricolasac.com - ventas@orbesagricolasac.com