



ORBES AGRICOLA ^S_A^C

Comprometido con la prosperidad del agro peruano

MOTOCARGADOR HAN XUE HAN MA - TEBASI HX250ZH-8



Av. Los Cipreses N° 140 Sta. Anita – Lima (C. Central / Vía Evitamiento - Costado Mall Plaza Santa Anita)
Telf.: (01)362-2343 / (01)362-3392 / (01)362-5057 - Móvil: 9999-84708 / 9959-00397

www.orbesagricolasac.com - ventas@orbesagricolasac.com



ORBES AGRICOLA ^S_A_C

Comprometido con la prosperidad del agro peruano

CARACTERÍSTICAS

AÑO DE FABRICACIÓN:	2021
CONDICIÓN:	NUEVO, SIN USO PREVIO
MARCA:	HAN XUE HAN MA
MODELO:	HX250ZH - 8
PROCEDENCIA:	CHINA
MOTOR	
TIPO:	MONOCILÍNDRICO
CILINDRO:	1
CILINDRADA MIN:	250 CC
EMISIÓN DE GASES:	EURO 2
ENFRIAMIENTO:	POR AGUA
NÚMERO DE MOTOR:	ESTAMPADO POR EL FABRICANTE; ADICIONALMENTE EL PROVEEDOR ESTAMPARÁ EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO REGIONAL
ESCAPE DE GASES	
EMISIÓN MIN. DE CO2:	EURO II, SEGÚN DS 09-2012 MINAM
TUBO DE ESCAPE:	POR SECCIONES, PARA FÁCIL MANTENIMIENTO Y ARMADO
POTENCIA (HP/RPM)	
POTENCIA MIN:	16,8 HP / 7500 RPM
TORQUE MIN:	19,50 NM / 5000 RPM
CARROCERÍA	
TIPO:	TRIMOTOR DE CARGA METÁLICA CON ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ENTRE EL OPERADOR Y TOLVA DE CARGA.
ACABADOS:	BUEN ACABADO UNIFORME.
CHASIS	
ESTRUCTURA:	DOBLE NIVEL CON TUBOS RECTANGULARES
NÚMERO DE CHASIS O SERIE:	CONSIGNADO DE UNA PLACA FIJADA AL VEHÍCULO.
MEDIDAS APROX. – CHASIS	ANCHO MIN: 430 MM
SEGUNDO NIVEL:	LARGO MIN: 1500 MM
MEDIDAS APROX. – CHASIS	ANCHO MIN: 700 MM
PRIMER NIVEL:	LARGO MIN: 2100 MM
BASE DEL CHASIS DEL	ANCHO MIN: 990 MM
COPILOTO	
ACOPLE POSTERIOR:	ANCHO MIN: 690 MM LARGO MIN: 320 MM
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	
TRANSMISIÓN MECÁNICA:	DIFERENCIAL / 5 VELOCIDADES + 1 DE REVERSA
INCLUYE:	CARDAN Y UNA CORONA CON ROOSTER INCORPORADO
CORONA:	MIN. 8/24
UNIÓN DE CORONA A CARDAN:	ACOPLADA DE FORMA DIRECTA CON 4 PERNOS DE AJUSTE Y/O SEGURIDAD. EN AMBOS CASOS SON DENTADOS Y EN MATERIAL DE ACERO
TRACCIÓN	
TRACCIÓN:	3X2
SISTEMA DE FRENOS	
TIPO:	HIDRÁULICOS
DELANTEROS:	TAMBOR 220 DE ZAPATAS EXPANDIBLES
TRASEROS:	TAMBOR 220 DE ZAPATAS EXPANDIBLES
FRENO DE EMERGENCIA:	PALANCA TIPO MECÁNICO
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
MATERIAL:	METÁLICO
CAPACIDAD MIN:	3.5 GALONES
SISTEMA DE SUSPENSIÓN	
SUSPENSIÓN DELANTERA:	INDEPENDIENTE, TELESCÓPICA Y RESORTE EXTERNO.
SUSPENSIÓN POSTERIOR:	7 PIEZAS POR CADA LADO DEL MUELLE. INCLUYE SUSPENSIÓN HIDRÁULICA POSTERIOR CON CAPACIDAD MÍNIMO IGUAL A LA DEL EJE.

Av. Los Cipreses N° 140 Sta. Anita – Lima (C. Central / Vía Evitamiento - Costado Mall Plaza Santa Anita)

Telf.: 362-2343 / 362-3392 / 362-5057 - Móvil: 9999-84708 / 9959-00397

www.orbesagricolasac.com - ventas@orbesagricolasac.com



ORBES AGRICOLA ^S_A_C

Comprometido con la prosperidad del agro peruano

POSTERIOR DEL VEHÍCULO:	CUENTA CON UNA BARRA ESTABILIZADORA DE MUELLE LA UNIÓN DE LA BARRA ES POR INTERMEDIO DE UNA GOMA DE SUSPENSIÓN Y EL MÉTODO DE SUJECIÓN SERÁ DE CORONA A CHASIS.
DIMENSIÓN VEHICULAR MOTOCARGA MÍNIMA	
ALTURA MIN:	1900 MM
ANCHO MIN:	1300 MM
LARGO MIN:	3800 MM (DESDE EL INICIO DE LA LLANTA DELANTERA HASTA LA PARTE POSTERIOR DE LA TOLVA)
RUEDAS Y/O NEUMÁTICOS MATERIAL DE AROS Y PORTA LLANTAS:	METÁLICOS, TIPO AUTOMOTRIZ.
NÚMERO DE NEUMÁTICOS: NEUMÁTICO DELANTERO:	3 NEUMÁTICOS Y 1 DE REPUESTO CON COCADA PANTANERA TIPO: AUTOMOTRIZ CANTIDAD: 1UND DIMENSIÓN: 5.5 – 13"
NEUMÁTICO POSTERIOR:	TIPO: AUTOMOTRIZ CANTIDAD: 2 UND DIMENSIÓN: 5.5 – 13"
NEUMÁTICO DE REPUESTO:	TIPO: AUTOMOTRIZ CANTIDAD: 1 UND DIMENSIÓN: 5.5 – 13"
CAPACIDAD DE CARGA PESO BRUTO VEHÍCULAR MIN:	1200 KG
PESO NETO MIN:	600 KG
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL MIN:	600 KG
SISTEMA ELÉCTRICO	
BATERÍA:	01 BATERÍA DE 12 VOLTIOS
ENCENDIDO:	CDI
ARRANQUE:	ELÉCTRICO / PEDAL
SISTEMA DE LUCES	
INDICADOR DE LUZ ALTA Y BAJA:	SI
INDICADOR DE LUCES DIRECCIONALES:	SI
LUZ DE PARQUEO Y/O ESTACIONAMIENTO EN EL TABLERO DE LA CABINA	SI
TERCERA LUZ DE FRENO:	SI
LUCES DE FARO DELANTERO:	DOBLE FARO DE 12V 35W (DISEÑO MODERNO, SEGÚN FOTOGRAFÍA)
LUCES DE FARO POSTERIORES	DOBLE FARO DE 12V 25/5W (DISEÑO MODERNO, SEGÚN FOTOGRAFÍA)
CABINA	
LUZ:	HALOGENADA Y/O LED DE SALÓN
CABINA EXTERIOR LUCES:	2 FAROS DE LUZ HALOGENADA MULTIDIRECCIONAL, A AMBOS LADOS DEL VEHÍCULO MOTORIZADO
CABINA CONDUCCIÓN	
CABINA	SEPARADO DE LA TOLVA (CON CANASTILLA DE TUBOS RECTANGULARES)
ESPACIO PARA TRANSPORTAR DIMENSIONES INTERNAS APROX	2 PERSONAS (PILOTO Y COPILOTO)
LARGO MIN:	1500 MM
ANCHO MIN:	1000 MM DELANTERO 1250 MM ANCHO POSTERIOR
ALTO MIN:	1450 MM MÍNIMO DESDE LA PISADERA
MATERIAL:	SERÁ METÁLICA

Av. Los Cipreses N° 140 Sta. Anita – Lima (C. Central / Vía Evitamiento - Costado Mall Plaza Santa Anita)

Telf.: 362-2343 / 362-3392 / 362-5057 - Móvil: 9999-84708 / 9959-00397

www.orbesagricolasac.com - ventas@orbesagricolasac.com



ORBES AGRICOLA ^S_A_C

Comprometido con la prosperidad del agro peruano

PARABRISAS:	TIPO PANORÁMICO Y CON MICA DE ALTA CALIDAD SIN LIMPIAPARABRISAS
ESTRUCTURA Y ENVOLVENTES:	DISEÑO AERODINÁMICO CON SUSPENSIÓN ACORDE A LAS DIMENSIONES Y PESO DE LA CARROCEÍA, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES
PISADERA DE PILOTO:	ELABORADA EN PLANCHA ESTRIADA. ANCHO DEL COMPARTIMIENTO MIN 250 MM
DISEÑO DE TABLERO:	TABLERO SIMILAR AL TIPO AUTOMOTRIZ, INCLUYE: <ul style="list-style-type: none">- ALARMA DE ALTA SENSIBILIDAD.- VELOCÍMETRO CON ODÓMETRO EN KM.- TACÓMETRO.- MEDIDOR DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE.- INDICADOR DE LUZ ALTA.- INDICADOR DE LUCES DIRECCIONALES.- BANDEJAS Y ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO MÚLTIPLES EN AMBOS LADOS DEL PILOTO.
ASIENTOS	
ASIENTO COPILOTO:	BANQUETA CON ESPALDAR, ERGONÓMICO
ASIENTO PILOTO:	BASE DE ASIENTOS DE ESTRUCTURA METÁLICA Y ACOLCHADO
EQUIPO DE SONIDO	
INCLUYE:	RADIO AM/FM CON USB Y PARLANTES
CABINA EXTERIOR	
ESPEJOS:	RETROVISORES PANORÁMICO REGULABLE
LUCES:	DELANTERAS Y POSTERIORES
TOLVA	
ESTRUCTURA:	TUBOS RECTANGULARES
MATERIAL:	IMPERMEABLE, LAVABLE, CON ADITIVOS RESISTENTES DE ANTIPRÁSITOS, ANTI HONGOS Y DESINFECTANTES DE USO HABITUAL
PLATAFORMA:	PLANCHA ESTRIADA
MEDIDAS APROX:	LARGO MIN: 2.00 M ANCHO MIN: 1.30 M ALTO MIN: 0.54 M
PUERTAS DE APERTURA:	TRES LADOS ABATIBLES DE ARRIBA ABAJO EN SENTIDO VERTICAL
PISO:	MATERIAL METÁLICO, PLANCHA ESTRIADA, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE AL DESGASTE, CON RECUBRIMIENTO DE UNA SOLA PIEZA.
GUARDAFANGOS:	METÁLICOS
ASIENTOS EN TOLVA:	TIPO BANQUETA, PLEGABLES, INSTALADOS A ESPALDA DE LA CABINA, DENTRO DE LA TOLVA
SEGUROS EN TOLVA:	PRENSADO Y REMACHADO Y REMACHADO CON CUATRO PUNTOS EN LA TOLVA, DOS CADA LADO
BISAGRA DE TOLVA:	REMACHADOS Y FIJOS (ORIGINALES DE FÁBRICA)
EXTERIOR DEL VEHÍCULO MOTORIZADO	
EXTERIORES:	COLORES, DISEÑO, DISTINTIVOS, ACORDE A LO SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN
CINTAS REFLECTIVAS	UBICADOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD
HERRAMIENTAS Y/O	- 01 JUEGO DE TRIÁNGULOS DE PELIGRO
DISPOSITIVOS DE APOYO	- CINTAS REFLECTIVAS - 01 CABLE Y/O CUERDA PARA ASEGURAMIENTO DE OBJETOS PARA EL MOTOCARGA DE 10 M - 01 JUEGO DE CABLE DE EMERGENCIA DE BATERÍA - 01 LLAVE DE RUEDAS EN CRUZ - 01 DESARMADOR PLANO - 01 DESARMADOR ESTRELLA - 01 LLAVE FRANCESA DE 8" - 01 ALICATE DE CORTE

Av. Los Cipreses N° 140 Sta. Anita – Lima (C. Central / Vía Evitamiento - Costado Mall Plaza Santa Anita)
Telf.: 362-2343 / 362-3392 / 362-5057 - Móvil: 9999-84708 / 9959-00397

www.orbesagricolasac.com - ventas@orbesagricolasac.com